

MONTÁŽNÍ NÁVOD

NÁBOJOVÉ JEDNOTKY SAF INTEGRAL

TENTO MONTÁŽNÍ NÁVOD PLATÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ NÁPRAVY SAF:

SK RB 9022KI (01), SK RB 9019KI, SK RB 9019WI, SK RB 9022WI

1



- Odstraňte pólový kruh a pak vyčistěte sedlo pólového kruhu.
- Vhodným nástrojem demontujte přídržný kroužek mezi vnitřními kroužky ložiska.
- Mosazným trnem a kladivem vyrazte vnitřní kroužky ložiska vč. těsnících kroužků.

5



- Nalisujte nový pólový kruh přípravkem SAF-HOLLAND 1 434 3321 00.

2



- Vytlačte vnější kroužky ložiska vhodným nástrojem.
- Vyčistěte sedla ložiska (zcela bez tuku).
- Dbejte na to, aby náboj nebyl nikde poškozený.

6



- Vložte přídržný kroužek.

3



- Namontujte nové vnější kroužky ložiska přípravkem SAF-HOLLAND 1 434 3321 00.
- Vnitřní kroužky ložiska namažte tukem SAF-HOLLAND FETT (RENOLIT LX-PEP2) - 90 g na každý náboj.

7



- Správně namontujte přídržný kroužek.
- Přídržný kroužek zapadne slyšitelným kliknutím. Teprve nyní jsou obě půlky ložiska řádně spojené.



- Vnitřní kroužky ložiska vložte do náboje.

4



- Namontujte (vnější) těsnicí kroužek přípravkem SAF-HOLLAND 1 434 3322 00.
- Namontujte (vnitřní) těsnicí kroužek přípravkem SAF-HOLLAND 1 434 3322 00.

8



- Vložte O-kroužek do příslušné drážky.



POZOR:

Náboj namontujte dle údajů výrobce. Dbejte přitom na to, aby koncový čep nápravy byl bez nečistot a tuku. Po montáži opraveného náboje je nutno zkontrolovat kyvnou vůli namontovaného náboje. Podrobný návod k montáži najdete na našich stránkách www.safholland.com pod Serviceliteratur.

SAF-HOLLAND GmbH

Divize Aftermarket · Hauptstraße 26 · 63856 Bessenbach · Německo · Tel +49 6095 301-301

www.safholland.com